

Промышленный ИБП Advice Extreme A-2000

- Рабочая температура от -37°C до 74°C
- Уникальная система вентиляции с защитой от пыли
- AVR защита / защита от скачков напряжения
- Чистая синусоида
- Разнообразие сухих контактов
- Высокий коэффициент мощности



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель		A-2000
Технические характеристики	Диапазон входного напряжения (VAC)	199~262VAC номинальное: 220/230/240 VAC
	Частота	50+/-3 Hz
	Защита от КЗ	автоматический выключатель 15A
	Напряжение аккумуляторной батареи	48 VDC (4 x 12 VDC battery)
Выход	Мощность, ВА/Вт	2000VA / 1500W
	Power Factor	0.75
	Выходное напряжение во всех режимах	220/230/240 VAC +/-5%
	Форма синусоиды выходного сигнала	Чистая синусоида
	Коэффициент нелинейных искажений THD	< 3% (резистивная нагрузка)
	Крест-фактор	3:1 (макс)
	Перегрузочная способность	110% - 3 минуты
Performance	Время переключения между режимами	< 65 мс
Внешние условия	Рабочая температура (см. Примечание 1)	от -37°C до +74°C
	Температура хранения	от -50°C до +75°C
	Влажность (без конденсации)	< 95%
	Высота над УМ	10,000ft /3000m
Механические характеристики	Размеры (ШxГxВ), см	43 x 28 x 13.3
	Вес, кг	20.8
	Входной разъём	Клеммная колодка
	Выходной разъём	Клеммная колодка

При температуре от +55° С до +74 ° С мощность системы снижается до 1500 ВА / 1200 Вт.

В связи с постоянным улучшением технические характеристики продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.